Modul four
Einbauleuchte

FLUOLITE

Modul 4 EL 625 4x4 ws-ws BASIC 840 3900lm 27W | Artikelnummer 87171010



UGR ≤16

IK02

EPREL

IP20

LED Einlegeleuchte. Gehäuse aus weißem Stahlblech. Zurückversetzte Linsenoptik für eine besonders gute Entblendung. Für den Einbau in modulare Deckensysteme mit sichtbarer Tragschiene (Modul 625) und daher bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze.

Montageart und Anwendungsbereich
Einlegen in Decke Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen • Grundbeleuchtung

Technische Daten	
Artikelnummer	87171010
GTIN (EAN)	4053995084018
Bestellbezeichnung	modul four el 4/4 625 840 3900lm 27W ws-ws
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	27 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	144 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	3900 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 20%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B50
Lichtoptik	Raster "dark optic" weiß
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	70°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	16
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	20 Stück
Gehäuse2	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig

Modul four
Einbauleuchte

FLUOLITE

Modul 4 EL 625 4x4 ws-ws BASIC 840 3900lm 27W | Artikelnummer 87171010

Technische Daten	
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-15 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C
Prüfungen	
Schutzklasse2	SK I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	622 mm
Breite (B)	622 mm
Höhe (H)	25 mm
Einbautiefe	150 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,3 Kg
Nettogewicht	2 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

Modul 4 EL 625 4x4 ws-ws BASIC 840 3900lm 27W | Artikelnummer 87171010

Zubehör (Optional)

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35975320	modul four el ABR 625 Anbaurahmen 625x625 H48



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35975300	modul four el EBR 625 Einbaurahmen 625x625





Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von +-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | **www.fluolite.de**