



























Feuchtraumwannenleuchte für LED-Röhre. Kurzschlussschutz dank eingebauter Feinsicherung. Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), geperlt. Wannenverschluss aus Edelstahl. Multifunktionale Schnellmontage mit Befestigungsklammer aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm.

| Montageart und Ar | nwendungsbereich |
|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Gependelt mit Befestigungsklammer und Bügel, Tragschiene TRA für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

• Grundbeleuchtung

| Technische Daten             |  |
|------------------------------|--|
| Artikelnummer                | 60835520   |
| GTIN (EAN)                   | 4053995076655  |
| Bestellbezeichnung           | PAC-D f. 2xLEDtube 1500  |
| Lichtquelle                  | LEDtube  |
| Fassung / Sockel             | G13 / T8 (T26)   |
| Anzahl Leuchtmittel          | 2  |
| Dimmbarkeit                  | nicht dimmbar  |
| Netzspannung                 | 230V/50Hz  |
| Spannungsart                 | AC   |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 96 %   |
| Lichtoptik                   | Wanne aus UV-beständigem Polyme-<br>thylmethacrylat (PMMA)   |
| Anschlussart                 | 3-polige Anschlussklemme mit<br>Schraubkontakt   |
| Gehäuse2                     | Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)                                       |
| Kabeleinführung (Position)   | stirnseitig  |
| Prüfungen                    |  |
| Schutzklasse2                | SKI  |
| Schutzart                    | IP65   |
| Schutzart Hinweis            | Die Schutzart wird werksseitig nur bei<br>Befestigung mit beigelegter Befesti-<br>gungsklammer gewährleistet |
| Schlagfestigkeit             | IK03   |
| Brennbarkeit (UL94)          | НВ   |
| Glühdrahtfestigkeit          | PMMA 650°C   |
| CE-Konform                   | Ja   |
| D-Kennzeichnung              | Ja   |





| Prüfungen  |  |
|--|--|
| Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP)             | Ja   |
| Maße und Gewichte  |  |
| Länge (L)  | 1585 mm  |
| Breite (B)   | 140 mm   |
| Höhe (H)   | 105 mm   |
| Befestigungsabstand (E1)                                     | 1180 mm  |
| Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz,<br>Befestigungsklammer | 1060 mm  |
| Schutzart Hinweis  | Die Schutzart wird werksseitig nur bei<br>Befestigung mit beigelegter Befesti-<br>gungsklammer gewährleistet |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung)                             | 3,4 Kg   |
| Nettogewicht   | 3,2 Kg   |
| Inhalts-/Verpackungsmenge                                    | 1 Stück  |
|  |  |





# Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung       |
|---------------|--------------------------|
| 36078005      | Drahtschutzgitter SG 258 |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung       |
|---------------|--------------------------|
| 74149022      | Knotenkette TRX verzinkt |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung        |
|---------------|---------------------------|
| 35960980      | Verschluss KIT-Kst. PAC-D |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 35962280      | TRA Clip Typ B     |

#### Ersatzteile

leider kein Bild vorhanden



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung       |
|---------------|--------------------------|
| 30990043      | Feinsicherung MT 2A 250V |





