













Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus hochschlagfestem Polycarbonat (PC), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

| Montageart und Anwendungsbereich |
|----------------------------------|
|                                  |

Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

• Grundbeleuchtung

| Technische Daten   |  |
|--|--|
| Artikelnummer  | 75151850   |
| GTIN (EAN)   | 4053995088498  |
| Bestellbezeichnung   | RKL-Z 2 PC ML BASIC  |
| Betriebsgerät  | LED-Konverter, austauschbar durch<br>eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle  | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft              |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C   |
| Anzahl Leuchtmittel  | 1  |
| Dimmbarkeit  | nicht dimmbar  |
| Netzspannung   | 220-240V/50-60Hz   |
| Spannungsart   | AC/DC  |
| Anschlussleistung min.                                       | 9 W  |
| Anschlussleistung max.                                       | 20 W   |
| Leistungs/Powerfaktor  | 0,90   |
| Lichtausbeute min. Bestromung                                | 111 lm/W   |
| Lichtausbeute max. Bestromung                                | 120 lm/W   |
| Leuchtenlichtstrom min.                                      | 1000 lm  |
| Leuchtenlichtstrom max.                                      | 2400 lm  |
| Flickerwert (Ripple)   | <= 3%  |
| Farbtemperatur max.  | 3000 K   |
| Farbwiedergabeindex Ra                                       | Ra > 80  |
| Farbtoleranz (MacAdam)                                       | 3  |
| Nennlebensdauer  | 50000 h  |






| Lebensdauerbewertung                     | L80/B10   |
|--|---|
| Lichtoptik                               | Wanne aus UV-stabilisiertem Polycar<br>bonat (PC) |
| Lichtverteilung                          | Extensiv  |
| Abstrahlwinkel                           | 120°  |
| Blendungsbewertung UGR - max<br>4H-8H    | 22  |
| Anschlussart                             | 3-polige Anschlussklemme mit Steck-<br>kontakt    |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 50 Stück  |
| Gehäuse                                  | Gehäuse aus Stahlblech weiss                      |
| Kabeleinführung (Position)               | rückseitig  |
| Betriebs-Umgebungstemperatur -<br>min.   | -20 °C  |
| Betriebs-Umgebungstemperatur -<br>max.   | 25 ℃  |
| Prüfungen                                |   |
| Schutzklasse                             | SKI   |
| Schutzart                                | IP40  |
| Schlagfestigkeit                         | IK06  |
| Brennbarkeit (UL94)                      | V2  |
| Glühdrahtfestigkeit                      | PC 850°C  |
| CE-Konform                               | Ja  |
| Maße und Gewichte                        |   |
| Durchmesser                              | 300 mm  |
| Höhe (H)                                 | 85 mm   |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung)         | 1,22 Kg   |
| Nettogewicht                             | 1 Kg  |
| _  |   |





# Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung   |
|---------------|----------------------|
| 36055225      | Dekorring RKL 2 weiß |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung     |
|---------------|------------------------|
| 36055228      | Dekorring RKL 2 silber |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung   |
|---------------|----------------------|
| 36055231      | Dekorring RKL 2 blau |

#### Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung  |
|---------------|---------------------|
| 45602416      | Wanne RKL-Z/PC 2 op |







