



















Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

| Montageart und Anwendungsbereich |
|----------------------------------|
| |

Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

• Grundbeleuchtung

| Technische Daten | | |
|--|--|--|
| Artikelnummer | 75175000 | |
| GTIN (EAN) | 4053995087132 | |
| Bestellbezeichnung | RKL-Z 6 LED ML BASIC | |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft | |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft | |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D | |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 | |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar | |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz | |
| Spannungsart | AC/DC | |
| Anschlussleistung min. | 63 W | |
| Anschlussleistung max. | 80 W | |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,97 | |
| Lichtausbeute min. Bestromung | 130 lm/W | |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 130 lm/W | |
| Leuchtenlichtstrom min. | 8200 lm | |
| Leuchtenlichtstrom max. | 10400 lm | |
| Flickerwert (Ripple) | <= 5% | |
| Farbtemperatur max. | 3000 K | |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 | |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 | |
| Nennlebensdauer | 50000 h | |






| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
|--|---|
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polyme thylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 25 |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steck kontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 30 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 ℃ |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SKI |
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | НВ |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Durchmesser | 580 mm |
| Höhe (H) | 110 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 4,1 Kg |
| Nettogewicht | 3,1 Kg |
| Nettogewicht | 3,1 Kg |





Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055255 | Dekorring RKL 6 weiß |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|------------------------|
| 36055258 | Dekorring RKL 6 silber |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055261 | Dekorring RKL 6 blau |

Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 45662426 | Wanne RKL-Z 6 |







