




RKL MCL 4 Z 5200-840/830 43W ETD | Art.Nr. 88200039.6554f01.400























Runde LED-Anbauleuchte, dimmbar. Mit einstellbarer Lichtfarbe (MultiColor, 3000K, 3500K, 4000K), im Auslieferungszustand ist die Lichtfarbe 4000K eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus UVbeständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Montageart und Anwendungsbereich
Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen • Grundbeleuchtung

Technische Daten		
Art.Nr.	88200039.6554f01.400	
Artikelbezeichnung	RKL MCL 4 Z 5200-840/830 43W ETD	
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft	
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: E	
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft	
Anzahl Leuchtmittel	1	
Dimmbarkeit	DALI	
Netzspannung	220-240V/50-60Hz	
Spannungsart	AC/DC	
Anschlussleistung max.	43 W	
Leistungs-/Powerfaktor	0,95	
Lichtausbeute max. Bestromung	121 lm/W	
Leuchtenlichtstrom max.	5200 lm	
Flickerwert (Ripple)	<= 3%	
Farbtemperatur min.	3000 K	
Farbtemperatur max.	4000 K	
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80	
Farbtoleranz (MacAdam)	3	
Nennlebensdauer	50000 h	
Lebensdauerbewertung	L80/B10	
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polyme- thylmethacrylat (PMMA)	
Lichtverteilung	Extensiv	





RKL MCL 4 Z 5200-840/830 43W ETD | Art.Nr. 88200039.6554f01.400

Technische Daten	
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steck- kontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	25 Stück
Gehäuse2	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 ℃
Prüfungen	
Schutzklasse2	SKI
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	НВ
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Durchmesser	460 mm
Höhe (H)	95 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,7 Kg
Nettogewicht	2 Kg
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	50 Stück





RKL MCL 4 Z 5200-840/830 43W ETD | Art.Nr. 88200039.6554f01.400

Zubehör (Optional)



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055245	Dekorring RKL 4 weiss

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055248	Dekorring RKL 4 silber

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055251	Dekorring RKL 4 blau

Ersatzteile



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
45640016	WA RKL 4 Z PMMA