
RKL
Decken- und Wandleuchte

FLUOLITE

# RKL 4-2 PC ML BASIC 830 3200lm 26W | Artikelnummer 75121720







UGR ≤22

PC 850°C

IK06




EPREL IP40

Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus hochschlagfestem Polycarbonat (PC), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

| Montageart und Anwendungsbereich |
|---|
| Decken- und Wandmontage<br>Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen<br>• Grundbeleuchtung |

| Technische Daten | |
|---|---|
| GTIN (EAN) | 4053995089792 |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung min. | 14 W |
| Anschlussleistung max. | 26 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute min. Bestromung | 129 lm/W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 123 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom min. | 1800 lm |
| Leuchtenlichtstrom max. | 3200 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 3% |
| Farbtemperatur max. | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) |

RKL LED
Decken- und Wandleuchte


FLUOLITE

# RKL 4-2 PC ML BASIC 830 3200lm 26W | Artikelnummer 75121720


| Technische Daten | |
|---|---|
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 22 |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steck-kontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsauto-mat B16 | 36 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
| **Prüfungen** | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Brennbarkeit (UL94) | V2 |
| Glühdrahtfestigkeit | PC 850°C |
| CE-Konform | Ja |
| **Maße und Gewichte** | |
| Durchmesser | 480 mm |
| Höhe (H) | 150 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2,6 Kg |
| Nettogewicht | 1,9 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 50 Stück |

# RKL 4-2 PC ML BASIC 830 3200lm 26W | Artikelnummer 75121720


## Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---|---|
| 36055245 | _Dekorring RKL 4 weiß |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---|---|
| 36055248 | _Dekorring RKL 4 silber |




| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---|---|
| 36055251 | Dekorring RKL 4 blau |


## Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---|---|
| 45642426 | WA RKL 4 PC |

# RKL 4-2 PC ML BASIC 830 3200lm 26W | Artikelnummer 75121720




Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von +-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

**FLUOLITE Licht & Leuchten**
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | **www.fluolite.de**