


PAC-D HP 1500 CRI90 BASIC OPAL 940 9600lm 76W | Artikelnummer 63238330



Abbildung ähnlich



-  UGR ≤27
-  PMMA 650°C
-  IK03
-  HB



LED Feuchtraum-Wannenleuchte mit Gehäuse aus schwer entflammarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte Polyurethandichtung (PU). Geräteträger weiß mit LED-Strips, Zhagakonform. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar. Wannenschluss aus Edelstahl (V2A). Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opalisiert. Einfache Deckenbefestigung mit beiliegenden multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschieberegion um 60 mm. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Bereiche, in denen leitfähige Stäube zu erwarten sind.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Gependelt mit Befestigungsklammer und Bügel, Tragschiene TRA, Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

**Technische Daten**


|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer  | 63238330  |
| GTIN (EAN)   | 4053995089020   |
| Bestellbezeichnung   | PAC-D HP 1500 C90 BASIC                                       |
| Betriebsgerät2   | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle  | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft           |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D<br>Modul 2: D                                      |
| Anzahl Leuchtmittel  | 1   |
| Dimmbarkeit  | nicht dimmbar   |
| Netzspannung   | 220-240V/50-60Hz  |
| Spannungsart   | AC/DC   |
| Anschlussleistung max.                                       | 76 W  |
| Leistungs/Powerfaktor  | 0,97  |
| Lichtausbeute max. Bestromung                                | 126 lm/W  |
| Leuchtenlichtstrom max.                                      | 9600 lm   |
| Flickerwert (Ripple)   | <=2 %   |
| Farbtemperatur max.  | 4000 K  |
| Farbwiedergabeindex Ra                                       | Ra > 90   |
| Farbtoleranz (MacAdam)                                       | 3   |
| Nennlebensdauer  | 72000 h   |
| Lebensdauerbewertung   | L80/B10   |
| Lichtoptik   | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)         |
| Lichtverteilung  | Extensiv  |

PAC-D HP 1500 CRI90 BASIC OPAL 940 9600lm 76W | Artikelnummer 63238330

| Technische Daten  |  |
|---|--|
| Abstrahlwinkel  | 120°   |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H                        | 27   |
| Anschlussart  | 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt  |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16                  | 32 Stück   |
| Gehäuse2  | Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)                               |
| Kabeleinführung (Position)                                | stirnseitig  |
| Halogenfreie Verdrahtung                                  | true   |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min.                       | -20 °C   |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max.                       | 35 °C  |
| Prüfungen   |  |
| Schutzklasse2   | SK I   |
| Schutzart   | IP65   |
| Schutzart Hinweis   | Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet |
| Schlagfestigkeit  | IK03   |
| Brennbarkeit (UL94)                                       | HB   |
| Glühdrahtfestigkeit                                       | PMMA 650°C   |
| CE-Konform  | Ja   |
| D-Kennzeichnung   | Ja   |
| Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP)          | Ja   |
| Maße und Gewichte   |  |
| Länge (L)   | 1520 mm  |
| Breite (B)  | 90 mm  |
| Höhe (H)  | 105 mm   |
| Befestigungsabstand (E1)                                  | 1180 mm  |
| Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer | 1060 mm  |
| Schutzart Hinweis   | Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung)                          | 2,41 Kg  |
| Nettogewicht  | 2,03 Kg  |
| Inhalts- / Verpackungsmenge                               | 1 Stück  |

PAC-D HP 1500 CRI90 BASIC OPAL 940 9600lm 76W | Artikelnummer 63238330

Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung                     |
|---------------|--|
| 36078002      | Drahtschutzgitter SG 1/58 inkl.Bef.KIT |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung                      |
|---------------|---|
| 74149022      | Knotenkette TRX verzinkt St/Bund=30mtr. |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung        |
|---------------|---------------------------|
| 35960980      | Verschluss KIT-Kst. PAC-D |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung        |
|---------------|---------------------------|
| 35962270      | TRA KIT TRA Clip Typ PACD |

PAC-D HP 1500 CRI90 BASIC OPAL 940 9600lm 76W | Artikelnummer 63238330



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang  
Tel. +49 7542 517 0  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)