


FLAT-A 1200x300 ML MP BASIC 840 5600lm 46W | Artikelnummer 88110115



UGR  
≤ 19

PMMA  
650°C

IK02

HB



IP20

Hocheffiziente LED Panel Anbauleuchte. MultiLumen, mit einstellbarer Lichtleistung (min/max), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Gehäuse Stahlrahmen, weiß, Leuchteneinschub längsseitig. Mikrop Prismatische Abdeckung. Bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: UGR 19.

#### Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau  
Geeignet in Büros, Geschäfts- und Geschäftsräumen mit hohen Ansprüchen an die Blendungsreduzierung.

- Grundbeleuchtung

#### Technische Daten

Artikelnummer	88110115
GTIN (EAN)	4053995094581
Bestellbezeichnung	FLAT-A 1200x300 ML MP BASIC
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung min.	30 W
Anschlussleistung max.	46 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute min. Bestromung	123 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung	122 lm/W
Leuchtenlichtstrom min.	3700 lm
Leuchtenlichtstrom max.	5600 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 5%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	70000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) prismatisch
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	100°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	19
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt

FLAT-A 1200x300 ML MP BASIC 840 5600lm 46W | Artikelnummer 88110115

Technische Daten	
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	32 Stück
Gehäuse2	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	40 °C
Prüfungen	
Schutzklasse2	SK II
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1202 mm
Breite (B)	312 mm
Höhe (H)	71 mm
Befestigungsabstand (E1)	1156 mm
Befestigungsabstand (E2) Schiebeseitz, Befestigungsklammer	190 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	6,8 Kg
Nettogewicht	6,1 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

FLAT-A 1200x300 ML MP BASIC 840 5600lm 46W | Artikelnummer 88110115

