

MINILITE LED 9.36 830 790lm 9W | Artikelnummer 64550450



LED-Lichtleiste aus Aluminium mit Schalter für Unterschrankmontage. Minimale Abmessungen. Inklusive 2 Meter Anschlussleitung mit Stecker, je 2 Befestigungsklammern für Direkt- und 90° Winkelmontage, Kupplung und kurze Verbindungsleitung (ca. 30 cm) für Lichtbandmontage. Mit Schalter, einzeln schaltbar. Auch als Lichtband mit bis zu max. 10 Stück aneinander einsetzbar. Opal-transluzente Lampenabdeckung.

Montageart und Anwendungsbereich

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Als Lichtband Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Technische Daten

| | |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 64550450 |
| GTIN (EAN) | 4053995071094 |
| Bestellbezeichnung | MINILITE-LED weiss 875 mm |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, nicht austauschbar |
| Lichtquelle | LED, nicht austauschbar |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: E |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Spannungsart | AC |
| Anschlussleistung max. | 9 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,50 |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 84 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 790 lm |
| Farbtemperatur max. | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Nennlebensdauer | 20000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Polycarbonat (PC) opal |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Anschlussart | Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker |
| Gehäuse | Gehäuse aus Aluminium weiß |
| Kabeleinführung (Position) | stirnseitig |

Prüfungen

| | |
|--------------|-------|
| Schutzklasse | SK II |
| Schutzart | IP20 |

MINILITE LED 9.36 830 790lm 9W | Artikelnummer 64550450

| Prüfungen | |
|------------------------------------|-----------|
| CE-Konform | Ja |
| Lichtquelle Energieeffizienzklasse | E |
| Maße und Gewichte | |
| Länge (L) | 875 mm |
| Breite (B) | 28 mm |
| Höhe (H) | 35 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 0,6 Kg |
| Nettogewicht | 0,44 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 216 Stück |

MINILITE LED 9.36 830 790lm 9W | Artikelnummer 64550450

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | www.fluolite.de