




RKL 6 3x12 3700-840 30W ETC | Art.Nr. 88031234.1081f81.600

























Runde LED-Anbauleuchte. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Montageart und Anw	vendungsbereich
--------------------	-----------------

Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

• Grundbeleuchtung

Technische Daten	
Art.Nr.	88031234.1081f81.600
Artikelbezeichnung	RKL 6 3x12 3700-840 30W ETC
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung max.	30 W
Lichtausbeute max. Bestromung	123 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	3700 lm
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polyme- thylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	25
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steck- kontakt





RKL 6 3x12 3700-840 30W ETC | Art.Nr. 88031234.1081f81.600

Technische Daten	
Gehäuse2	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 ℃
Prüfungen	
Schutzklasse2	SKI
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IKO2
Brennbarkeit (UL94)	НВ
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Durchmesser	600 mm
Höhe (H)	165 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3,8 Kg
Nettogewicht	2,8 Kg
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück





RKL 6 3x12 3700-840 30W ETC | Art.Nr. 88031234.1081f81.600

Zubehör (Optional)



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055255	#Dekorring RKL 6 weiss

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055258	#Dekorring RKL 6 silber

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055261	#Dekorring RKL 6 blau

Ersatzteile



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
45660026	WA RKL 6 PMMA