
LZP LEDtube
Feuchtraumleuchte

LEUCHTENTECHNIK TETTNANG

# LZP/PC 236 für LED Tube, D | Art.Nr. 763236.031.001.0.37






PC 850°C
IK07
HB

Feuchtraumwannenleuchte für LED-Röhre. Kurzschlussschutz dank eingebauter Feinsicherung. Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Gespritzte Polycarbonat (PC)-Wanne mit Innenprismen. 3-tlg. Edelstahl-Verschlüsse. Multifunktionale Schnellmontage mit Befestigungsklammer aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm.

| Montageart und Anwendungsbereich |
|---|
| Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht)<br>für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich<br>• Grundbeleuchtung |


| Technische Daten | |
|---|---|
| Art.Nr. | 763236.031.001.0.37 |
| Artikelbezeichnung | LZP/PC 236 für LED Tube, D |
| Lichtquelle | LEDtube |
| Fassung / Sockel | G13 / T8 (T26) |
| Anzahl Leuchtmittel | 2 |
| Leistung, Leuchtmittel (max) | 36 W |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Spannungsart | AC |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 90 % |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt |
| Gehäuse | Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) |
| Kabeleinführung (Position) | stirnseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -30 °C |
| **Prüfungen** | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PC 850°C |
| CE-Konform | Ja |
| D-Kennzeichnung | Ja |
| Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP) | Ja |

# LZP/PC 236 für LED Tube, D | Art.Nr. 763236.031.001.0.37

| Maße und Gewichte | |
|---|---|
| Länge (L) | 1265 mm |
| Breite (B) | 175 mm |
| Höhe (H) | 107 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 865 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2,8 Kg |
| Nettogewicht | 2,8 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |

# LZP/PC 236 für LED Tube, D | Art.Nr. 763236.031.001.0.37

## Zubehör (Optional)



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 36078004 | #Drahtschutzgitter SG 2/36 inkl.Bef.KIT |



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 44149022 | TRA Knotenkette 1 Bund = 30m - 44149022 |

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von +-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

**LTT Leuchten-Technik Tettnang**
Hermannstadtstr. 1 | 88069 Tettnang
Tel: +49 7542 5304-0
info@ltt-licht.de | **www.ltt-licht.de**