




RKL 4 3200/1800-830 26/14W ETC Art.Nr. 880212.6544a91.400


























Montageart und Anwendungsbereich	
Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen • Grundbeleuchtung	

Technische Daten	
Art.Nr.	880212.6544a91.400
Artikelbezeichnung	RKL 4 3200/1800-830 26/14W ETC
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung min.	14 W
Anschlussleistung max.	26 W
Leistungs-/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute min. Bestromung	129 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung	123 lm/W
Leuchtenlichtstrom min.	1800 lm
Leuchtenlichtstrom max.	3200 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 3%
Farbtemperatur max.	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10





RKL 4 3200/1800-830 26/14W ETC | Art.Nr. 880212.6544a91.400

Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polyme thylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steck kontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	36 Stück
Gehäuse2	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 ℃
Prüfungen	
Schutzklasse2	SKI
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	НВ
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Durchmesser	480 mm
Höhe (H)	150 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,6 Kg
Nettogewicht	1,9 Kg
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück





RKL 4 3200/1800-830 26/14W ETC Art.Nr. 880212.6544a91.400

Zubehör (Optional)



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055245	Dekorring RKL 4 weiss

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055248	Dekorring RKL 4 silber

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055251	Dekorring RKL 4 blau

Ersatzteile



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
45640026	WA RKL 4 PMMA