


RKL 4 3200/1800-830 26/14W ETC | Art.Nr. 880212.6544a91.400



PMMA
650°C

IK02

HB



Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Art.Nr. | 880212.6544a91.400 |
| Artikelbezeichnung | RKL 4 3200/1800-830 26/14W ETC |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C |
| Betriebsgerät2 | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung min. | 14 W |
| Anschlussleistung max. | 26 W |
| Leistungs-/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute min. Bestromung | 129 lm/W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 123 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom min. | 1800 lm |
| Leuchtenlichtstrom max. | 3200 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 3% |
| Farbtemperatur max. | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

RKL 4 3200/1800-830 26/14W ETC | Art.Nr. 880212.6544a91.400

| Technische Daten | |
|--|---|
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 22 |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 36 Stück |
| Gehäuse2 | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse2 | SK I |
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Durchmesser | 480 mm |
| Höhe (H) | 150 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2,6 Kg |
| Nettogewicht | 1,9 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |

RKL 4 3200/1800-830 26/14W ETC | Art.Nr. 880212.6544a91.400

Zubehör (Optional)



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|----------|-----------------------|
| 36055245 | Dekorring RKL 4 weiss |



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|----------|------------------------|
| 36055248 | Dekorring RKL 4 silber |



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|----------|----------------------|
| 36055251 | Dekorring RKL 4 blau |

Ersatzteile



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|----------|--------------------|
| 45640026 | WA RKL 4 PMMA |