AOT+EUROLINE LEDtube

Anbauleuchte

FLUOLITE

EURO-LINE P für 1x LEDtube 1200 | Artikelnummer 71202130





PMMA 650°C

IK02

HB

IP50

Wannen-Anbauleuchte für LED-Röhre. Prismatische Wanne/ Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), klar mit abgeschrägten Kanten. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Leuchtenunterteil aus weiß lackiertem Stahlblech. Schaumstoff-Profildichtung. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

Technische Daten	
GTIN (EAN)	4053995073098
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	1
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Werksseitig verbaute Feinsicherung	5x20mm M 2A / 230V
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP50
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1270 mm
Breite (B)	105 mm
Höhe (H)	90 mm
Befestigungsabstand (E1)	900 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,9 Kg
Nettogewicht	1,9 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	200 Stück

EURO-LINE P für 1x LEDtube 1200 | Artikelnummer 71202130

Ersatzteile



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30990043	Feinsicherung MT 2A 250V 5x20 mm selbstlöschend

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von +-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | **www.fluolite.de**