




#### RKL 4 3200-830 26W ETC ES3 | Art.Nr. 880212.6544a91.476















Technische Daten

Farbtoleranz (MacAdam)

Nennlebensdauer

Art.Nr.



880212.6544a91.476







Runde LED-Anbauleuchte, mit Ersatzlichtfunktion (Einzelbatterie) und einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen Grundbeleuchtung mit Ersatzlichtfunktion

Artikelbezeichnung RKL 4 3200-830 26W ETC ES3 Lichtquelle LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft Energieeffizienzklasse(n) der verbau-Modul 1: C ten Lichtquelle(n) (A-G) Betriebsgerät2 LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft Anzahl Leuchtmittel 1 nicht dimmbar Dimmbarkeit 220-240V/50-60Hz Netzspannung Spannungsart Anschlussleistung min. 14 W Anschlussleistung max. 26 W Leistungs-/Powerfaktor 0,90 129 lm/W Lichtausbeute min. Bestromung Lichtausbeute max. Bestromung 123 lm/W Leuchtenlichtstrom min. 1800 lm Leuchtenlichtstrom max. 3200 lm 400 lm Lichtstrom bei Ersatzbetrieb Flickerwert (Ripple) <= 3% Farbtemperatur max. 3000 K Ra > 80 Farbwiedergabeindex Ra

3

50000 h





# RKL 4 3200-830 26W ETC ES3 | Art.Nr. 880212.6544a91.476

Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polyme thylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steck kontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	36 Stück
Gehäuse2	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Ersatzlicht Versorgungszeit	3 h
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	5 ℃
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 ℃
Prüfungen	
Schutzklasse2	SKI
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	НВ
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Durchmesser	480 mm
Höhe (H)	150 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3,2 Kg
Nettogewicht	2,5 Kg
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück





### RKL 4 3200-830 26W ETC ES3 Art.Nr. 880212.6544a91.476

## Zubehör (Optional)



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055245	Dekorring RKL 4 weiss

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055248	Dekorring RKL 4 silber

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055251	Dekorring RKL 4 blau

#### Ersatzteile



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
45640026	WA RKL 4 PMMA