


FL 3 DISPLAY-E Autotest 130lm 5W | Artikelnummer 60562035



LED Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte, gemäß EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2.22). Mit Autotest-Funktion und eingebautem Prüftaster für manuelle Prüfung, incl. Funktionsanzeige. Betriebsart für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet. Not-(Batterie)Betrieb umschaltbar von 3 Stunden (mit 100% Lichtleistung) auf 8 Stunden (dann mit 40% der Lichtleistung). Geeignet für die Montage an Wand und Decke. Pendel- und Auslegermontage auf Anfrage. Inklusive Piktogrammfolien (rechts-links-unten).

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Rettungswegkennzeichnung

Technische Daten

Artikelnummer	60562035
GTIN (EAN)	4053995090637
Bestellbezeichnung	FL 3 DISPLAY-E Autotest
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung min.	2 W
Anschlussleistung max.	5 W
Leistungs/Powerfaktor	0,50
Lichtausbeute min. Bestromung	30 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung	26 lm/W
Leuchtenlichtstrom min.	60 lm
Leuchtenlichtstrom max.	130 lm
Nennlebensdauer	35000 h
Lebensdauerbewertung	L70/B20
Lichtoptik	Polycarbonat (PC) opal
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium eloxiert
Ersatzlicht Versorgungszeit	8 h
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	5 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	40 °C

FL 3 DISPLAY-E Autotest 130lm 5W | Artikelnummer 60562035

Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP44
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	290 mm
Breite (B)	85 mm
Höhe (H)	165 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,8 Kg
Nettogewicht	1,7 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

FL 3 DISPLAY-E Autotest 130lm 5W | Artikelnummer 60562035

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | www.fluolite.de