# RKL AQUA

Decken- und Wandleuchte

## RKL 3 AQUA 2x60 E27 | Art.Nr. 890260.000.001.3.00




PMMA 650°C

IK02

HB

IP65

Anbauleuchte rund mit opaler Abdeckung in erhöhter Schutzart, geeignet für feuchte Umgebungen. Für (LED)-Leuchtmittel mit E27 Sockel, maximale Anschlussleistung 60 Watt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Weißer Leuchtenkörper aus Polycarbonat (PC) mit Druckausgleichsstopfen. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Auch mit hochschlagfester Abdeckung aus Polycarbonat (PC) erhältlich. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen und überdachten Außenbereich. Bis zu einer Anschlussleistung von 25 Watt ist eine Wandmontage zulässig, darüber hinaus nur Deckenmontage zulässig.

| Montageart und Anwendungsbereich |
|---|
| Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand<br>für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich<br>• Grundbeleuchtung |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Art.Nr. | 890260.000.001.3.00 |
| Artikelbezeichnung | RKL 3 AQUA 2x60 E27 |
| Lichtquelle | A60 |
| Fassung / Sockel | E27 |
| Anzahl Leuchtmittel | 2 |
| Leistung, Leuchtmittel (max) | 60 W |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 80 % |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Gehäuse | Gehäuse aus schwer entflammbarem Polycarbonat (PC) |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 35 °C |
| **Prüfungen** | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |

LEUCHTENTECHNIK TETTNANG

## RKL 3 AQUA 2x60 E27 | Art.Nr. 890260.000.001.3.00

| | |
|---|---|
| **Prüfungen** | |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| **Maße und Gewichte** | |
| Durchmesser | 375 mm |
| Höhe (H) | 125 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 1,7 Kg |
| Nettogewicht | 1,74 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |

## RKL 3 AQUA 2x60 E27 | Art.Nr. 890260.000.001.3.00

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von +-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

**LTT Leuchten-Technik Tettnang**
Hermannstadtstr. 1 | 88069 Tettnang
Tel: +49 7542 5304-0
info@ltt-licht.de | **www.ltt-licht.de**