


DeSpl 1200 Q Basic 827 3800lm 32W

Artikelnummer 66261150



UGR
≤27

PMMA
650°C

IK02



LED-Anbauleuchte, nicht dimmbar. Mit opaler, eckiger, Abdeckung aus Acrylglas (PMMA). Geeignet für die Montage an Decke und Wand, senkrecht oder waagrecht. Leuchtenunterteil aus eloxiertem Aluprofil mit Endkappen aus Aludruckguß. Besonders geeignet für Hygieneräume (z.B. als Spiegelleuchte), Garderoben und Flure.

Montageart und Anwendungsbereich

- Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer	66261150
GTIN (EAN)	4053995084315
Bestellbezeichnung	DeSpl 1200
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: E
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	32 W
Lichtausbeute max. Bestromung	119 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	3800 lm
Farbtemperatur max.	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B20
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) opal
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	27
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Gehäuse2	Gehäuse aus Aluminium eloxiert
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Prüfungen	
Schutzklasse2	SK I
Schutzart	IP44
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja

DeSpl 1200 Q Basic 827 3800lm 32W | Artikelnummer 66261150

Maße und Gewichte	
Länge (L)	1200 mm
Breite (B)	40 mm
Höhe (H)	68 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,6 Kg
Nettogewicht	1,4 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

DeSpl 1200 Q Basic 827 3800lm 32W | Artikelnummer 66261150



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | www.fluolite.de