


MINILITE LED 12.6 840 1114lm 13W

Artikelnummer 64550200



LED-Lichtleiste aus Aluminium mit Schalter für Unterschrankmontage. Minimale Abmessungen. Inklusive 2 Meter Anschlussleitung mit Stecker, je 2 Befestigungsklammern für Direkt- und 90° Winkelmontage, Kupplung und kurze Verbindungsleitung (ca. 30 cm) für Lichtbandmontage. Mit Schalter, einzeln schaltbar. Auch als Lichtband mit bis zu max. 10 Stück aneinander einsetzbar. Opal-transluzente Lampenabdeckung.

Montageart und Anwendungsbereich

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Als Lichtband
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Technische Daten

Artikelnummer	64550200
GTIN (EAN)	4053995036697
Bestellbezeichnung	MINILITE-LED weiss 1175mm
Betriebsgerät	LED-Konverter, nicht austauschbar
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: E
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	13 W
Leistungs/Powerfaktor	0,50
Lichtausbeute max. Bestromung	88 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	1114 lm
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	20000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polycarbonat (PC) opal
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Anschlussart	Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig

Prüfungen

Schutzklasse	SK II
Schutzart	IP20

MINILITE LED 12.6 840 1114lm 13W

Artikelnummer 64550200

Prüfungen

CE-Konform	Ja
Lichtquelle Energieeffizienzklasse	E

Maße und Gewichte

Länge (L)	1175 mm
Breite (B)	28 mm
Höhe (H)	35 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	0,7 Kg
Nettogewicht	0,49 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	216 Stück

MINILITE LED 12.6 840 1114lm 13W | Artikelnummer 64550200

