


HiLu 300 ML DALI 840 38500lm 200W

Artikelnummer 78275510



PMMA 650°C
IK08
HB
IP65



LED Hallenleuchte mit integriertem Versorgungsteil, dimmbar. Druckgußgehäuse aus Aluminium, schwarz beschichtet. Klare Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat (PC). Auch geeignet für Einsätze bei denen mit sehr niedrigen oder hohen Temperaturen zu rechnen ist. Inklusive Aufhängeöse und Anschlusskabel (ca. 1m).

Technische Daten

Montageart und Anwendungsbereich	
Abgehängt, Decken- und Wandmontage	Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
• Grundbeleuchtung	

Artikelnummer	78275510
GTIN (EAN)	4053995090255
Bestellbezeichnung	HiLu 300 DALI
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: B
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	DALI
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	200 W
Leistungs/Powerfaktor	0,95
Lichtausbeute max. Bestromung	192 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	38500 lm
Flickerwert (Ripple)	<=2 %
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	5
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) klar
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	35
Anschlussart	Anschlusskabel mit offenem Ende
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	9 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium schwarz
Kabeleinführung (Position)	rückseitig

HiLu 300 ML DALI 840 38500lm 200W | Artikelnummer 78275510

Technische Daten

Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-30 °C
-------------------------------------	--------

Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	50 °C
-------------------------------------	-------



Prüfungen

Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	650°C
CE-Konform	Ja

Maße und Gewichte

Durchmesser	300 mm
Höhe (H)	170 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3,28 Kg
Nettogewicht	2,44 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

HiLu 300 ML DALI 840 38500lm 200W | Artikelnummer 78275510



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von ± 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 5170
info@fluolite.de | www.fluolite.de