



Kayla 4 25-39W 3200-4700 840 ET HF | Art.Nr. 89629-39.6524c81.451



PMMA  
650°C

IK02

HB



Runde, flache Wand- und Deckenleuchte mit LED-Technik, schaltbar über integrierten HF-Sensor. Gehäuse aus profiliertem, weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Bombierte, glatte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Praktische, integrierte, Bajonett-Verschlussstechnik, keine separaten Verschlüsse notwendig. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich, 2 Kabeleinführungen. Geeignet für die Montage an Wand und Decke oder gependelt mit 3-Punkt-Seilabhängung. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

**Technische Daten**

Art.Nr.	89629-39.6524c81.451
Artikelbezeichnung	Kayla 4 25-39W 3200-4700 840 ET HF
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung min.	29 W
Anschlussleistung max.	39 W
Leistungs-/Powerfaktor	0,95
Lichtausbeute min. Bestromung	128 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung	121 lm/W
Leuchtenlichtstrom min.	3700 lm
Leuchtenlichtstrom max.	4700 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 5%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10

**Montageart und Anwendungsbereich**

Decken- und Wandmontage, Pendelausführung als Variante möglich  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

Kayla 4 25-39W 3200-4700 840 ET HF

Art.Nr. 89629-39.6524c81.451

**Technische Daten**

Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	25
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	21 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C

**Prüfungen**


Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja

**Maße und Gewichte**

Durchmesser	464 mm
Höhe (H)	120 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,383 Kg
Nettogewicht	2,266 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	60 Stück

Kayla 4 25-39W 3200-4700 840 ET HF | Art.Nr. 89629-39.6524c81.451

### Zubehör (Optional)




Art.Nr.	Artikelbezeichnung
35974070	Kayla Abhängeset BG II-IV



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055245	Dekorring RKL 4 weiss



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055248	Dekorring RKL 4 silber



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
45640316	WA KAYLA 4 Z PMMA



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
89600000.000	Designschirme Kayla

### Ersatzteile



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
45640326	WA KAYLA 4 PMMA