


STETTEN 1550 MP ML BASIC 840 6000lm 45W | Artikelnummer 84485001



UGR
≤ 19

PMMA
650°C

IK02

HB



LED Anbauleuchte. Multilumen, mit einstellbarer Lichtleistung, im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Gehäuse aus Stahlblech, weiß gepulvert. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. Mikroprismatische Abdeckung mit einer Blendungsbewertung von UGR19, für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen geeignet. Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen, rückseitig.

Montageart und Anwendungsbereich

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer	84485001
GTIN (EAN)	4053995094697
Bestellbezeichnung	STETTEN 1550 MP ML BASIC 840 1800/6000lm 13/45W
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung min.	13 W
Anschlussleistung max.	45 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute min. Bestromung	138 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung	133 lm/W
Leuchtenlichtstrom min.	1800 lm
Leuchtenlichtstrom max.	6000 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 3%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	19

STETTEN 1550 MP ML BASIC 840 6000lm 45W | Artikelnummer 84485001

Technische Daten

Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	30 Stück
Gehäuse2	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C

Prüfungen

Schutzklasse2	SK I
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja

Maße und Gewichte

Länge (L)	1550 mm
Breite (B)	240 mm
Höhe (H)	60 mm
Befestigungsabstand (E1)	1200 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	6,2 Kg
Nettogewicht	5,7 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

STETTEN 1550 MP ML BASIC 840 6000lm 45W | Artikelnummer 84485001

