


AOTF-P für 2x LEDtube 600 | Artikelnummer 70302020



Abbildung ähnlich



Wannen-Anbauleuchte für LED-Röhre. Prismatische Wanne/ Abdeckung im klassisches Design aus Acrylglas (PMMA), klar. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Leuchtenunterteil aus weiß lackiertem Stahlblech. Schaumstoff-Profildichtung. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer	70302020
GTIN (EAN)	4053995092051
Bestellbezeichnung	AOTG-P für 2xLEDtube 600
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	2
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Werkseitig verbaute Feinsicherung	5x20mm M 0,63A / 230V
Gehäuse2	Gehäuse aus Stahlblech weiss

Prüfungen

Schutzklasse2	SK I
Schutzart	IP50
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja

Maße und Gewichte

Länge (L)	650 mm
Breite (B)	190 mm
Höhe (H)	90 mm
Befestigungsabstand (E1)	460 mm

AOTF-P für 2x LEDtube 600 | Artikelnummer 70302020

Maße und Gewichte	
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,4 Kg
Nettogewicht	1,2 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

AOTF-P für 2x LEDtube 600 | Artikelnummer 70302020

Ersatzteile

leider kein Bild vorhanden



sorry no image

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30990043	Feinsicherung MT 2A 250V 5x20 mm selbstlöschend

