



WEILER FL 2 MC DALI 840 2500lm 20W | Artikelnummer 76104000



PMMA
650°C

IK02

HB



Runde, flache Wand- und Deckenleuchte mit LED-Technik, dimmbar. Gehäuse aus profiliertem, weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Bombierte, glatte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Mit einstellbarer Lichtfarbe (MultiColor, 3000K, 3500K, 4000K), im Auslieferungszustand ist die Lichtfarbe 4000K eingestellt. Praktische, integrierte, Bajonet-Verschlussstechnik, keine separaten Verschlüsse notwendig. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich, 2 Kabeleinführungen. Geeignet für die Montage an Wand und Decke oder gependelt mit 3-Punkt-Seilabhängung. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage, Pendelausführung als Variante möglich
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

| Technische Daten | |
|--|---|
| Artikelnummer | 76104000 |
| GTIN (EAN) | 4053995090170 |
| Bestellbezeichnung | WEILER FL 2 MC DALI |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | DALI |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung max. | 20 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 125 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 2500 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 3% |
| Farbtemperatur max. | 4000 K |
| Farbtemperatur min. | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |

WEILER FL 2 MC DALI 840 2500lm 20W

Artikelnummer 76104000

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 22 |
| Anschlussart | 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 33 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus Stahlblech weiss |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |

Prüfungen


| | |
|---------------------|------------|
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |

Maße und Gewichte

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Durchmesser | 290 mm |
| Höhe (H) | 85 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 0,985 Kg |
| Nettogewicht | 0,936 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 200 Stück |

WEILER FL 2 MC DALI 840 2500lm 20W | Artikelnummer 76104000

Zubehör (Optional)




| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 35974070 | Seilabhängesatz |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------|
| 36055225 | Dekorring RKL 2 weiß |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|------------------------|
| 36055228 | Dekorring RKL 2 silber |





| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 45600316 | Wanne RKF-Z 2 |

Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 45600326 | Wanne RKF 2 |

WEILER FL 2 MC DALI 840 2500lm 20W | Artikelnummer 76104000



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de